

## mastermind high desk

### Système de structure

- Système de structure facile à monter, composé de traverses, de pièces de liaison, de piétements coniques en tube d'acier ou en bois
- Barre repose-pieds périphérique en tube rond, chromé, vissée aux piétements
- Vérins de réglage en polypropylène, plage de réglage de 20 mm environ
- Hauteur de table 1050 mm
- Hauteur de la barre 235 mm

### Structure

- Traverses et pièces de liaison anodisées couleur argent
- Pièces de liaisons équipées d'un revêtement anti-trace

### Barre repose

- Pieds en tube d'acier chrome
- Pièces de liaison anodisées couleur argent

### Piétements

- Au choix chromés, revêtus par poudre époxy en noir, gris aluminium, blanc ou hêtre naturel et chêne naturel

### Plateaux - Dimensions

- Profondeur: 900mm, largeur 1800/2000/2400 mm

- Profondeur: 1000mm, largeur 1800/2000/2400 mm
- Profondeur: 1200mm, largeur 1800/2000/2400 mm

## Surface

- Panneau de fines particules triple couche de 25 mm :
  - Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité est au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala.
  - Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
  - En option surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - Linoléum (de couleur noire L20, sable L22) avec chant en placage bois Hickory naturel (Q10) ; autres chants plaqués proposés au choix, dans la gamme de placages bois Sedus.
  - Pour tables individuelles mm-3\*\* HPL surface soft touch: La surface mate „soft touch“ est un stratifié à base de résines durcissables. Lors de sa fabrication, la couche supérieure - constituée de papier - fait l'objet d'un laquage séparé puis est durcie au moyen d'un faisceau d'électrons. Il en résulte une surface douce aux propriétés anti-traces, caractérisée par sa haute résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs.
- 25 mm MDF avec chant :
  - Surface en placage bois haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - Chant existant en cinq versions, laquage multiple noir ou transparent

- Linoléum (de couleur noire L20, sable L22) avec chant en placage bois Hickory naturel (Q10) ; autres chants plaqués proposés au choix, dans la gamme de placages bois Sedus.
- Le degré de brillance et de réflexion de toutes les finitions répond aux exigences du Rapport spécialisé DIN 147. Exceptions : les surfaces mélaminées unies en blanc pur, noir graphite et ébène ainsi que les placages en bois véritable frêne blanc, frêne noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé.
- De manière générale, nous utilisons exclusivement des matériaux dérivés du bois appartenant à la catégorie de qualité E1
- Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.

## **Adaptation de table**

- Rail multifonctions : en option à partir d'une profondeur de plateau de 1200 mm, pour la fixation de ponts fonctionnels, Cloisonnettes de séparation visuelle, supports écran, écran voile, écran coquillage, Organizer
- Écran voile : séparation visuelle flexible, pivotant à 360°, voile tendue de tissu, cadre gris aluminium
- Écran coquillage : forme coudée à la manière d'un baldaquin. Coquillage tendu de tissu. Cadre gris aluminium.
- Organizer : desserte pour les classeurs ou les objets personnels, surface magnétique à utiliser comme tableau magnétique

## **Électrification**

- Goulotte
  - Rabattable des deux côtés
  - Fixation au centre sous le plateau
  - Avec supports de câbles individuels et détendeur de câbles
- Passage de câbles vertical
  - Suspendu sans outils dans la goulotte
- Passage de câbles
  - Carré avec diamètre utile de 70 mm
  - Rondes avec diamètre utile 70 mm
  - Grand avec taille utile de 250 x 90 mm
- Prises de courant intégrées
  - Préparation pour le logement des prises encastrées Point, Power Frame, Netbox Turn Comfort 3 et 6 prises de courant, bloc de 3 prises Coni.
  - L'option « Découpe de plateau pour bloc de prises Power Frame » contient le cadre de la prise en plus de la fraisure.
- mastermind power supply
  - Facilite l'alimentation électrique, unité d'électrification se fixant à la traverse de la structure sous la table et s'enlevant à tout moment.
  - Équipée au choix de deux prises électriques ou d'une prise électrique et d'un chargeur USB.
  - Équipée d'un câble en spirale flexible de 1,5 m de longueur qui peut être raccordé à une rallonge dans la goulotte du mastermind high desk.

## Qualité

- Label GS par DEKRA Testing and Certification GmbH / DIN EN 527
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Made in Germany
- Matériaux de grande qualité
- 5 ans de garantie conformément aux conditions dans les tarifs
- Production selon DIN ISO 9001 Gestion de la qualité certifiée

## **Écologie**

- 10 ans de disponibilité des pièces de rechange
- Simplicité des interventions de service après-vente par simple échange de pièces
- GREENGUARD certified
- Global Reporting Initiative (rapport de développement durable selon les critères GRI)
- Production selon DIN ISO 14001 Gestion de l'environnement
- Production selon DIN ISO 50001 Gestion de l'énergie