

Description de la gamme se:lab island

Gamme

se:lab island a été conçue pour favoriser la communication formelle et informelle dans la zone centrale, les espaces workshop et autres smart cafés. Proposées en hauteur 740 et 1050 mm, les tables incitent à communiquer assis et debout.

La gamme comprend :

- Se:lab island assis
- Se:lab island high desk

Structure

La structure est basée sur un cadre fonctionnel constitué, de chaque côté, de deux tubes ronds en acier reliés par une pièce de liaison en zinc moulé sous pression, formant ainsi le montant latéral. Un autre raccord transversal, vissé aux tubes, permet de stabiliser l'assemblage au niveau de ce montant latéral. Au troisième niveau, deux profilés en tubes ronds viennent relier les deux montants latéraux, raccordés eux aussi à la pièce de jonction en zinc moulé sous pression.

Le plateau de table, maintenu par deux traverses longitudinales avec des rondelles contact, est par ailleurs soutenu par une barre support placée au centre, ce qui permet de se passer d'une barre repose-pieds structurante tout en offrant un espace optimal pour les jambes.

Piètement

Conçu par Sedus, le piètement est constitué de tubes ronds qui lui donnent une allure discrète, tout en légèreté.

Équipée en série de vérins de réglage, la table se:lab island peut être dotée, en option, de quatre roulettes auto-bloquantes qui facilitent son utilisation dans les espaces polyvalents ainsi que dans les lieux dédiés à la gestion de projets.

Réglage en hauteur :

- Hauteur debout 1050 mm
- Hauteur d'assise 740 mm

Hauteur totale du produit :

- 2075 mm

(section du tube rond : Ø 40 mm)

Formes des plateaux

Les plateaux linéaires suivants sont proposés au choix :

Version „assis“ :

- dans les largeurs : 2000 et 2400 mm
- en profondeur : 1000 et 1200 mm

Version „debout“ :

- dans les largeurs : 2000 et 2400 mm
- en profondeur : 1000 mm

Les panneaux de fines particules triple couche de 19 mm d'épaisseur, constituant les plateaux, sont proposés en finition mélamine ou placage. Les plateaux standard présentent, de série, des angles à 90°. Il est possible de choisir, en option, des coins arrondis (avec un rayon r=50).

Électrification

Passage de câbles horizontal

Un kit de bandes scratch est proposé pour faciliter le passage des câbles à l'horizontale, bandes qui peuvent être fixées sous le plateau en utilisant un adhésif double face. Le kit de montage comprend sept lamelles pourvues d'une bande scratch.

Passage de câbles vertical

Proposé en option, une vertèbre permet d'amener discrètement les câbles du sol à la goulotte. Pour faciliter l'installation, avec séparation et protection des câbles, deux variantes sont proposées :

- l'une se positionne librement sous le plateau, au moyen d'un raccord aimanté

Accessoires en option

Corbeille de rangement, d'un seul côté

La corbeille (un côté) se glisse sur le panneau latéral et permet de ranger différents objets du quotidien, comme des stylos ou des post-it. Les dimensions utiles sont : 420 x 120 mm, les dimensions extérieures : 422 x 122 mm. La charge utile max. est de : 5 kg.

Power supply avec corbeille de rangement

La corbeille de rangement avec powersupply intégrée est un accessoire qui peut s'utiliser des deux côtés. D'un côté, on a une corbeille de rangement de format 420 x 120 mm. Et de l'autre, un support pour loger une prise quadruple intégrée de série que l'on peut configurer comme suit :

Types de prise : F,E,GB

Pos. 1 – 8760 courant

Pos. 2 – 8760 courant

Pos. 3 – 8760 courant / alternative : 8776 – chargeur USB 20 watts

Pos. 4 – 8760 courant / alternative : 8776 – chargeur USB 20 watts

Type de prise : J

Pos. 1 – 8778 - protection thermique

Pos. 2 – 8760 courant

Pos. 3 – 8760 courant / alternative : 8776 – chargeur USB 20 watts

Pos. 4 – 8760 courant / alternative : 8776 – chargeur USB 20 watts

La power supply avec corbeille de rangement peut se glisser sur le panneau latéral. Les dimensions extérieures sont : 422 x 205 mm. La charge utile max. est de 5 kg.

Élément étanche pour plantes

Pour la corbeille de rangement (sur un côté) comme pour la corbeille des modules de prises : un élément étanche pour plantes est disponible, à insérer dans la corbeille.

Bac à fleurs au niveau 3

Il est possible d'intégrer, au 3e niveau, des bacs à fleurs en les vissant au profilé à l'aide d'un écrou dédié.

Les dimensions utiles des bacs à fleurs sont : 338 x 130 mm, les dimensions extérieures : 343 x 191 mm. Leur charge utile max. est de 7,5 kg. L'on peut accrocher au maximum trois bacs par élément se:lab island. Le bac à fleurs, conçu en acier, est proposé dans toutes les couleurs thermolaquées Sedus ; l'élément étanche pour plantes est en matière plastique noire.

Description de la gamme se:lab island

Logement pour lampe

Conçu en acier, le logement pour lampe comporte des ouvertures de différentes tailles permettant de suspendre des lampes via leurs câbles. Il est fixé au profilé par des écrous, au niveau 3. Il est possible de fixer jusqu'à 4 logements pour lampe. Lorsque des bacs à fleurs sont installés, le logement doit se fixer entre ceux-ci. La charge maximale est de 0,5 kg.

Support écran

Le support écran est fixé à la structure du cadre en tant qu'élément autos-table, maintenu par son propre poids. Les dimensions de la plaque métallique sont les suivantes : 470 x 156 mm. La charge utile maximale est de 10 kg. À cette plaque métallique est fixé un support écran en acier que l'on peut accrocher sans outil. Celui-ci peut être enlevé et vissé directement à l'arrière de l'écran. Il est conçu pour des écrans d'une taille de 32 pouces utilisant le système Vesa 100 x 100 mm.

Accroche sac à main

Les accroche-sacs à main Sedus, au format 76, x 87 mm mm, conçus pour une charge maximale de 5 kg, peuvent également se glisser sur le panneau latéral. Si cet accessoire n'est pas souhaité, un autre accroche-sac est proposé dans le tarif „Meuble bas et accessoires“, à installer sur le plateau de table.

Support pour tableau blanc

Le support pour tableau blanc est constitué de deux parties. Une plaque en U, vissée au panneau latéral, et deux aimants placés à une hauteur de 1500 mm. La plaque en U permet de loger un se:lab board de taille M, en position verticale. De par ce format vertical et la taille M, le support s'utilise à une hauteur idéale et offre ainsi une hauteur d'utilisation optimale. Le choix du support pour tableau blanc rend impossible l'installation d'un crochet de portemanteau.

Portemanteau

Pour la fonction portemanteau, deux crochets dédiés sont fixés à la structure à une hauteur de 1500 mm. Ces crochets peuvent supporter une charge maximale de 3 kg.

Une fois sélectionnée la fonction portemanteau, il n'est plus possible de fixer un tableau blanc.

tray

Le se:lab tray est un tiroir constitué d'un boîtier métallique, vissé sous le plateau, et d'un bac extractible en feutrine PET. Grâce à ses dimensions intérieures (210 x 297 mm) et sa hauteur de 70 mm, se:lab tray offre suffisamment d'espace pour ranger les accessoires du quotidien, tels que stylos, bloc-notes et smartphone. Le boîtier métallique est disponible dans toutes les couleurs usuelles se:lab, thermolaquées. Quant au bac en feutrine, il est proposé en anthracite et en gris vif. En outre, se:lab tray peut être doté d'un système de fermeture, disponible en option. La charge maximale est de 10 KG.

Finitions de

la structure

Les tubes ronds en acier sont thermolaqués. Une opération réalisée sans solvants pour mieux préserver l'environnement. Les éléments de la structure sont proposés dans les finitions

- blanc clair,
- noir
- rouge cayenne
- beige sable
- vert fjord
- vert foncé
- bronze foncé

Plateaux

Les plateaux sont disponibles dans les versions suivantes :

Panneau de fines particules triple couche de 19 mm :

- Revêtement résine mélaminée, proposé en finition unie ou dans différents décors bois (finition répondant à la norme EN 14322), avec chant laser PP sur tous les côtés dans la couleur du plateau.

- Surface soft touch d'aspect mat, au toucher soyeux et lisse, avec bord ABS de 1 mm dans la couleur du plateau. La table équipée du plateau soft touch ne répond pas aux exigences d'un certificat GS selon le rapport spécialisé DIN 147 car le rayon de 3 mm spécifié n'est pas respecté.

La résistance à la lumière est au minimum de 6 sur l'échelle des bleus. Support conçu dans un matériau répondant à la norme EN 312-2003.

Panneau de fines particules triple couche de 19 mm :

- Finition bois, présentant des placages haut de gamme ; bords latéraux avec chants plaqués ; finition réalisée en vernis polyuréthane haut de gamme, bi-composants et résistant, à base d'eau.

Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et varie en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation : ils sont la preuve de l'authenticité du matériau.

S'agissant des émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules enduits répondent à la classification E05, conformément à la norme EN 717-1.

Pour la conformité au rapport DIN FB 147, en matière de brillance et de clarté des surfaces : veuillez vous reporter à l'aperçu des finitions.

Précisions concernant l'entretien et le nettoyage des surfaces : vous référer à la notice „Entretien et nettoyage“.

Description de la gamme se:lab island

Emballage

L'emballage fractionné garantit un faible volume de transport.

Qualité & écologie

La gamme se:lab island répond aux exigences suivantes :

- Certificat de sécurité contrôlée
 - Rapport spécialisé DIN 147
 - DIN EN-527-1/2/3 tables/bureaux (à l'exception de soft touch)
 - BGI 650
 - DIN EN 16555
 - Mentions HAP pour les pièces de construction concernées
-
- Non-toxique
 - Certification PEFC pour les éléments en bois

Les processus de fabrication des produits sont certifiés conformément aux normes suivantes :

- DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
- DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
- DIN ISO 50001 (gestion énergétique)
- DIN ISO 45001 (sécurité au travail)